



Saferstep S

Comfortabel en veilig klimmen met hoge slipvastheid dankzij "Safer Step Technology" en robuuste, stevige constructie.

Productomschrijving

- Comfortabel en veilig klimmen met hoge slipvastheid dankzij "Safer Step Technology" en robuuste, stevige constructie.
- Groot platform voor een veilige en gemakkelijke stand, ook bij langer durende werkzaamheden.
- Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Treden uitgevoerd in de ZARGES Safer Step Technology, 80 mm diep.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Praktische aflegbak van aluminium voor kleine onderdelen en gereedschap.
- Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
- Spreidstandbeveiliging door zeer stevige perlonbanden, vanaf 5 treden.
- Maximale werkhoogte dankzij 280 mm hoge opstap.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.



Verwijzing und speciale funktionen



Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Aflegbak Aluminium	Belasting max. 150 kg	Coating geanodiseerd	Diepte treden 80 mm	Garantie 10 jaar
Kokermaat 68 mm	Kokermaat 48 mm	Kokermaat stijg- / steundeel 68mm / 48mm	Materiaal Aluminium	Normen EN 131 professional
Platformbreedte 300 mm	Platformlengte 250 mm	Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst	Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm	Type sporten/treden Safer Step

Productvarianten

Artikelnummer 41373	Artikelnummer 41374	Artikelnummer 41375
Aantal treden incl. platform 3	Aantal treden incl. platform 4	Aantal treden incl. platform 5
Buitenmaat 0.49 m	Buitenmaat 0.52 m	Buitenmaat 0.55 m
Gewicht 6.5 kg	Gewicht 7.6 kg	Gewicht 9 kg
Grondoppervlakte 0,75 m × 0,49 m	Grondoppervlakte 0,91 m × 0,52 m	Grondoppervlakte 1,08 m × 0,55 m
Ladderlengte 1.59 m	Ladderlengte 1.87 m	Ladderlengte 2.15 m



Platformhoogte 0.8 m	Platformhoogte 1.06 m	Platformhoogte 1.33 m
Transportafmetingen ca. 1.600 mm × ca. 500 mm × 230 mm	Transportafmetingen ca. 1.880 mm × ca. 520 mm × ca. 230 mm	Spreidstandbeveiliging Perlon banden
Werkhoogte 2.8 m	Werkhoogte 3.1 m	Transportafmetingen ca. 2.160 mm × ca. 550 mm × ca. 230 mm
		Werkhoogte 3.35 m
Artikelnummer 41376	Artikelnummer 41377	Artikelnummer 41378
Aantal treden incl. platform 6	Aantal treden incl. platform 7	Aantal treden incl. platform 8
Buitenmaat 0.58 m	Buitenmaat 0.61 m	Buitenmaat 0.64 m
Gewicht 9.9 kg	Gewicht 11.1 kg	Gewicht 12.3 kg
Grondoppervlakte 1,25 m × 0,58 m	Grondoppervlakte 1,42 m × 0,61 m	Grondoppervlakte 1,58 m × 0,64 m
Ladderlengte 2.43 m	Ladderlengte 2.71 m	Ladderlengte 2.99 m
Platformhoogte 1.59 m	Platformhoogte 1.85 m	Platformhoogte 2.12 m
Spreidstandbeveiliging Perlon banden	Spreidstandbeveiliging Perlon banden	Spreidstandbeveiliging Perlon banden



<p>Transportafmetingen</p> <p>ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × 230 mm</p>	<p>Transportafmetingen</p> <p>ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × 230 mm</p>	<p>Transportafmetingen</p> <p>ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × 230 mm</p>
<p>Werkhoogte</p> <p>3.6 m</p>	<p>Werkhoogte</p> <p>3.85 m</p>	<p>Werkhoogte</p> <p>4.15 m</p>
<p>Artikelnummer</p> <p>41380</p>		
<p>Aantal treden incl. platform</p> <p>10</p>		
<p>Buitenmaat</p> <p>0.7 m</p>		
<p>Gewicht</p> <p>15.6 kg</p>		
<p>Grondoppervlakte</p> <p>1,91 m × 0,7 m</p>		
<p>Ladderlengte</p> <p>3.55 m</p>		
<p>Platformhoogte</p> <p>2.64 m</p>		
<p>Spreidstandbeveiliging</p> <p>Perlon banden</p>		
<p>Transportafmetingen</p> <p>ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × 230 mm</p>		
<p>Werkhoogte</p> <p>4.65 m</p>		