



XLstep S

Gering gewicht en eenvoudig hanteren, evenals gunstige prijs-kwaliteitverhouding bij een rijke uitrusting.

Productomschrijving

- Gering gewicht en eenvoudig hanteren, evenals gunstige prijs-kwaliteitverhouding bij een rijke uitrusting.
- Diepe treden voor onvermoeibaar staan.
- Groot platform voor een veilige en gemakkelijke stand, ook bij langer durende werkzaamheden.
- 80 mm diepe treden voor staan zonder vermoeid te raken.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
- Ruime aluminium aflegbak voor materiaal en gereedschap.
- Spreidstandbeveiliging door zeer stevige perlonbanden, vanaf 4 treden.
- Drievoudig geklonken trede/koker-verbinding.
- Anti-slip kunststof ladderschoenen.
- Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.



Producteigenschappen

Aflegbak Aluminium	Belasting max. 150 kg	Coating geanodiseerd	Diepte treden 80 mm	Garantie 10 jaar
Kokermaat 42 mm	Materiaal Aluminium	Normen EN 131 professional	Platformbreedte 300 mm	Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken	Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm	Type sporten/treden geprofileerd	certification-mark-pf TÜV-SÜD	

Productvarianten

Artikelnummer 41223	Artikelnummer 41224	Artikelnummer 41225
Aantal treden incl. platform 3	Aantal treden incl. platform 4	Aantal treden incl. platform 5
Buitenmaat 0.49 m	Buitenmaat 0.52 m	Buitenmaat 0.55 m
Gewicht 6 kg	Gewicht 6.9 kg	Gewicht 7.7 kg
Grondoppervlakte 0,74 m × 0,49 m	Grondoppervlakte 0,91 m × 0,52 m	Grondoppervlakte 1,08 m × 0,55 m
Kokermaat 42 mm	Kokermaat 42 mm	Kokermaat 42 mm
Kokermaat stijg- /steundeel 42mm / 42mm	Kokermaat stijg- /steundeel 42mm / 42mm	Kokermaat stijg- /steundeel 42mm / 42mm



Ladderlengte 1.56 m	Ladderlengte 1.83 m	Ladderlengte 2.1 m
Platformhoogte 0.74 m	Platformhoogte 0.99 m	Platformhoogte 1.24 m
Transportafmetingen ca. 1.560 mm × ca. 490 mm × ca. 155 mm	Spreidstandbeveiliging Perlon banden	Spreidstandbeveiliging Perlon banden
Werkhoogte 2.75 m	Transportafmetingen ca. 1.830 mm × ca. 520 mm × ca. 155 mm	Transportafmetingen ca. 2.100 mm × ca. 550 mm × ca. 155 mm
loodrechte ladderhoogte 1.42 m	Werkhoogte 3 m	Werkhoogte 3.25 m
	loodrechte ladderhoogte 1.67 m	loodrechte ladderhoogte 1.92 m
Artikelnummer 41226	Artikelnummer 41227	Artikelnummer 41228
Aantal treden incl. platform 6	Aantal treden incl. platform 7	Aantal treden incl. platform 8
Buitenmaat 0.57 m	Buitenmaat 0.61 m	Buitenmaat 0.63 m
Gewicht 9.1 kg	Gewicht 10.2 kg	Gewicht 11.7 kg
Grondoppervlakte 1,25 m × 0,57 m	Grondoppervlakte 1,42 m × 0,61 m	Grondoppervlakte 1,59 m × 0,63 m
Kokermaat 48 mm	Kokermaat 48 mm	Kokermaat 48 mm



Kokermaat stijg- /steundeel 48mm / 42mm	Kokermaat stijg- /steundeel 48mm / 42mm	Kokermaat stijg- /steundeel 48mm / 42mm
Ladderlengte 2.37 m	Ladderlengte 2.64 m	Ladderlengte 2.91 m
Platformhoogte 1.49 m	Platformhoogte 1.74 m	Platformhoogte 1.99 m
Spreadstandbeveiliging Perlon banden	Spreadstandbeveiliging Perlon banden	Spreadstandbeveiliging Perlon banden
Transportafmetingen ca. 2.370 mm × ca. 570 mm × ca. 155 mm	Transportafmetingen ca. 2.640 mm × ca. 610 mm × ca. 155 mm	Transportafmetingen ca. 2.910 mm × ca. 630 mm × ca. 155 mm
Werkhoogte 3.5 m	Werkhoogte 3.75 m	Werkhoogte 4 m
loodrechte ladderhoogte 2.17 m	loodrechte ladderhoogte 2.42 m	loodrechte ladderhoogte 2.67 m
Artikelnummer 41230		
Aantal treden incl. platform 10		
Buitenmaat 0.69 m		
Gewicht 14.1 kg		
Grondoppervlakte 1,93 m × 0,69 m		



Kokermaat

48 mm

Kokermaat stijg- /steundeel

48mm / 42mm

Ladderlengte

3.45 m

Platformhoogte

2.49 m

Spreadstandbeveiliging

Perlon banden

Transportafmetingen

**ca. 3.450 mm × ca. 690 mm × ca.
155 mm**

Werkhoogte

4.5 m

loodrechte ladderhoogte

3.17 m