Skymaster X

Veelzijdig bruikbaar voor veeleisende taken met extra veiligheid.

Productomschrijving

- Veelzijdig bruikbaar voor veeleisende taken met extra veiligheid.
- Geschikt voor gebruik in trappenhuizen bij bestelnr. 41536-41540.
- Een starre verbinding.
- Bovenladder ook apart als enkele ladder inzetbaar bij bestelnr. 41536-41540.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
- Optimale verbinding van de ladderklauw door kokeromvattende constructie.
- Uittilborging en ladderklauw kunnen dankzij geschroefde bevestiging worden omgewisseld.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
- Sporten en bomen, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.

Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Belasting	Coating	Diepte treden	Garantie	Materiaal

max. 150 kg	**naturel**	**30 mm**	**10 jaar**	**Aluminium**
Normen **EN 131 professional**	Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker **gefelst**	Sporten-/tredenafstand verticaal **265 mm**	Starre verbinding **eenzijdig**	Type sporten/treden **geprofileerd**

Productvarianten

Artikelnummer **41536**	Artikelnummer **41537**	Artikelnummer **41538**
Aantal sporten **3 × 6**	Aantal sporten **3 × 7**	Aantal sporten **3 × 8**
Breedte stabilisatiebalk **0.8 m**	Breedte stabilisatiebalk **0.9 m**	Breedte stabilisatiebalk **1 m**
Gewicht **13.8 kg**	Gewicht **15 kg**	Gewicht **17.5 kg**
Kokermaat **68 mm**	Kokermaat **68 mm**	Kokermaat **73 mm**
Ladderlengte, ingeschoven **1.9 m**	Ladderlengte, ingeschoven **2.2 m**	Ladderlengte, ingeschoven **2.45 m**
Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder **4.1 m**	Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder **5 m**	Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder **5.8 m**
Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel **3 m**	Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel **3.6 m**	Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel **4.1 m**
Transportafmetingen	Transportafmetingen	Transportafmetingen

1.880 mm × 500 mm × 180 mm	2.160 mm × 500 mm × 180 mm	2.440 mm × 500 mm × 200 mm
Werkhoogte als 3-dlg ladder **5 m**	Werkhoogte als 3-dlg ladder **5.8 m**	Werkhoogte als 3-dlg ladder **6.65 m**
Artikelnummer **41539**	Artikelnummer **41540**	Artikelnummer **41542**
Aantal sporten **3 × 9**	Aantal sporten **3 × 10**	Aantal sporten **3 × 12**
Breedte stabilisatiebalk **1.1 m**	Breedte stabilisatiebalk **1.1 m**	Breedte stabilisatiebalk **1.2 m**
Gewicht **20 kg**	Gewicht **25.2 kg**	Gewicht **30.1 kg**
Kokermaat **85 mm**	Kokermaat **85 mm**	Kokermaat **98 mm**
Ladderlengte, ingeschoven **2.7 m**	Ladderlengte, ingeschoven **3 m**	Ladderlengte, ingeschoven **3.55 m**
Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder **6.7 m**	Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder **6.9 m**	Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder **8.6 m**
Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel **4.7 m**	Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel **4.95 m**	Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel **6.1 m**
Transportafmetingen **2.730 mm × 500 mm × 200 mm**	Transportafmetingen **3.010 mm × 500 mm × 210 mm**	Transportafmetingen **3.590 mm × 500 mm × 230 mm**
Werkhoogte als 3-dlg ladder **7.45 m**	Werkhoogte als 3-dlg ladder **7.7 m**	Werkhoogte als 3-dlg ladder **9.35 m**
Artikelnummer		

41544
Aantal sporten **3 × 14**
Breedte stabilisatiebalk **1.2 m**
Gewicht **37.9 kg**
Kokermaat **98 mm**
Ladderlengte, ingeschoven **4.15 m**
Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder **9.7 m**
Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel **6.95 m**
Transportafmetingen **4.140 mm × 500 mm × 230 mm**
Werkhoogte als 3-dlg ladder **10.4 m**