

BSV pallethaak type PG-120-1.75-SSB en PG-120-3-SSB



CE



BSV pallethaak type PG-120-1.75-SSB en PG-120-3-SSB

verstelbare uitvoering voor het hijsen van één pallet met een max. diepte van 1.200 mm

type	WLL = max. draaglast (kg)	zwaarte- punt op (mm)	vork- lengte (mm)	vork- afmeting (mm)	vorken verstelbaar min.-max. (mm)	inw. hoogte min.-max. (mm)	eigen gewicht (kg)
PG-120-1.75-SSB	2.000	400	970	100 x 40	400 - 950	1.250 - 1.900	180
	2.000	500	970	100 x 40	400 - 950	1.250 - 1.900	180
	1.750	600	970	100 x 40	400 - 950	1.250 - 1.900	180
PG-120-3-SSB	3.000	600	1.170	120 x 40	450 - 950	1.320 - 2.010	265

- Autokraanmodel met verschuifbaar hijs-oog
- Verstelbaar in hoogte
- Vorken verstelbaar in breedte
- Borging van de vorken d.m.v. veerpennen
- Voorzien van beschermrek aan achterzijde
- Levering met
 - EG verklaring van overeenstemming
 - EKH Certificaat Hijsmiddelen
 - gebruiksaanwijzing