



GANTERUD

Lifting Solutions



ganterud.se





Pro-serie Levelling Devices



GANTERUD L5 Pro

Nivelleren en draaien tijdens het hijsen

- Automatisch nivelleren
- Maximale draagcapaciteit: 5 ton
- Maximale onbalanscapaciteit: 750 kg
- Eigen gewicht: 139 kg
- Standaard kettinglengte: 3 meter
- Vrijgave van het kettingwiel via afstandsbediening.
- Waarschuwslicht knippert wanneer het kettingwiel is vrijgegeven.
- Automatisch nivelleren: vindt automatisch het zwaartepunt wanneer het kettingwiel wordt vrijgegeven.
- Snatch block-functie (katrolfunctie) bij vrijgegeven kettingwiel.



GANTERUD L5 Pro+

Nivelleren en draaien tijdens het hijsen

- Geheugenfunctie
- Automatisch nivelleren
- Maximale draagcapaciteit: 5 ton
- Maximale onbalanscapaciteit: 750 kg
- Eigen gewicht: 139 kg
- Standaard kettinglengte: 3 meter
- Vrijgave van het kettingwiel via afstandsbediening.
- Knipperend waarschuwslicht wanneer het kettingwiel is vrijgegeven.
- Automatisch nivelleren: bepaalt automatisch het zwaartepunt wanneer het kettingwiel wordt vrijgegeven.
- Snatch block-functie (katrolfunctie) bij vrijgegeven kettingwiel.



GANTERUD L12 Pro

Nivelleren en draaien tijdens het hijsen

- Automatisch nivelleren
- Maximale draagcapaciteit: 12 ton
- Maximale onbalanscapaciteit: 2500 kg
- Eigen gewicht: 295 kg
- Standaard kettinglengte: 4 meter
- Vrijgave van het kettingwiel via afstandsbediening.
- Knipperend waarschuwslicht wanneer het kettingwiel is vrijgegeven.
- Automatisch nivelleren: bepaalt automatisch het zwaartepunt wanneer het kettingwiel wordt vrijgegeven.
- Snatch block-functie (katrolfunctie) bij vrijgegeven kettingwiel.



GANTERUD L20-3 Pro

Nivelleren en draaien tijdens het hijsen

- Automatisch nivelleren
- Maximale draagcapaciteit: 20 ton
- Maximale onbalanscapaciteit: 3 ton
- Eigen gewicht: 395 kg
- Standaard kettinglengte: 6 meter
- Vrijgave van het kettingwiel via afstandsbediening.
- Knipperend waarschuwslicht wanneer het kettingwiel is vrijgegeven.
- Automatisch nivelleren: bepaalt automatisch het zwaartepunt wanneer het kettingwiel wordt vrijgegeven.
- Snatch block-functie (katrolfunctie) bij vrijgegeven kettingwiel.

Proven and robust technology in a new application

Heavy Duty-serie Levelling Devices



GANTERUD L10 Heavy Duty

Nivelleren en draaien tijdens het hijsen

- Maximale draagcapaciteit: 10 ton
- Maximale onbalanscapaciteit: 4 ton
- Eigen gewicht: 260 kg
- Standaard kettinglengte: 3 meter



GANTERUD L50 Heavy Duty

Nieuw model
Nivelleren en draaien tijdens het hijsen

- Maximale draagcapaciteit: 50 ton
- Maximale onbalanscapaciteit: 15 ton
- Eigen gewicht: 1450 kg
- Standaard kettinglengte: 6 meter

Basic-serie Levelling Devices



GANTERUD L3

Nivelleren en draaien tijdens het hijsen

- Maximale draagcapaciteit: 3 ton
- Maximale onbalanscapaciteit: 500 kg
- Eigen gewicht: 126 kg
- Standaard kettinglengte: 3 meter



Scan & bekijk video

Afgezien van schoonmaken, hoeft je alleen aan het opladen van de batterij te denken. De batterijstaat wordt weergegeven op het nivelleerapparaat en bij normaal gebruik is het voldoende om de batterij één keer per week op te laden.



Nieuw!
Nu nog veiliger met
noodstop-schakelaar!

Gemakkelijk in gebruik

De afstandsbediening
heeft een bereik tot
100 meter.

Veiliger hijsen

Level je units veilig met onze nivelleeroplossingen. Wij zorgen voor stabiliteit door het evenwicht te vinden. Bedien alles met een afstandsbediening en minimaliseer het risico op schade aan zowel personeel als lading!

Sneller hijsen

Revolutioneer uw assemblageproces met de nivelleerapparaten van Ganterud en bespaar tot 25% van uw assemblagetijd!

Duurzamer

Verminder CO₂-uitstoot tot wel 50% met onze milieubewuste oplossing. Maak een aanzienlijk verschil voor uw ecologische voetafdrak door te kiezen voor onze innovatieve technologie.



Ganterud Lifting Solutions AB
Frögatan 10
SE 653 36 Karlstad
Sweden
Find your dealer: ganterud.se



Scan for video clips!



Paalgravenlaan 4
5342 LR Oss
www.vanderblij.nl

Jouw contactpersoon:
Dirk van Bruggen
06 22 82 67 66
dirk@vanderblij.nl